

PERMANENT ANKER

VARE: Permanent anker
VARENUMMER: 700069
NOBB NUMMER: 51161301
PRODUSENT: Fall Safe

Forankringsanordning i rustfritt stål. Bruddstyrke 25 kN

PRODUKTBESKRIVELSE:

FS701
PERMANENT ANKER

Forankringsanordning i rustfritt stål. Enkel innfesting. Bruddstyrke 25 kN. Ce-merket. EN 795 Class A1. Se brukerveiledning for instruksjon innfestning

Feste: Ø12 MM

- Rustfritt stål
- Bruddstyrke 25 KN
- Enkel å installere
- Permanent fallsikringpunkt
- CE-merket
- EN795 CLASS A1

DONNING AND SETUP

INSTALACE A NASTAVENÍ | HÁM FELVETÉLE ÉS BEÁLLÍTÁSA | ZAKLADANE UPRUŽEŽY I INSTALACJA
INSTALAREA ŞI REGLAREA | INSTALAÇÃO E Ajuste



INSTALLATION DETAILS


A	dØ (mm)	14
B	h _{nom, min} (mm)	60
	h _{nom, max} (mm)	150
C	h _{min} (mm)	h _{nom} + 60
D	Tinst (Nm)	57

A - (EN) Nominal diameter of the drill | (CZ) Jmenovitý průměr vrtáku | (HU) A fűrés névleges átmérője | (PL) Średnica nominalna wiertła
(RO) Diametrul nominal al burghiului | (SK) Menovitý priemer vrtáka;




B - (EN) Range of the depth of the hole and embedding | (CZ) Rozsah hloubky díry a uložení | (HU) A lyuk mélysége és beágyazása
(PL) Zakres głębokości otworu i osadzenia | (RO) Gama de adâncime a orificiului și incorporarea | (SK) Rozsah hĺbky otvoru a zabudovanie;

C - (EN) Minimum thickness of base material | (CZ) Minimální tloušťka základního materiálu | (HU) Az alapanyag minimális vastagsága
(PL) Minimalna grubość materiału podstawowego | (RO) Grosimea minimă a materialului de bază | (SK) Minimálna hrúbka základného materiálu;

D - (EN) Tightening torque | (CZ) Utahovací moment | (HU) Meghúzási nyomaték | (PL) Moment dokręcający | (RO) Cuplu de strângere | (SK) Uťahovací moment



D - 57



Les mer om produktet på våre nettsider:

<https://www.groveknutsen.no/product?number=700069>